




## FRANTOIO VALLE FOGLIA S.R.L.

VIA LUNGA, 27  
61025 MONTELABBATE(PU) - Italia  
P.Iva: 00110860418  
Tel.: 0721 499793 Fax: 0721 490381  
Email: info@frantoiovallefoglia.it



FRANTOIO VALLE FOGLIA S.R.L., VIA LUNGA, 27 - 61025 MONTELABBATE(PU) – Italia

Sito di produzione: Frantoio Valle Foglia – Via Lunga, 27 61025 Montelabbate (PU)

2026

0925 CPR A f n. 21/2013 Rev. 2  
DoP n° 25/2026 CPR


Nome commerciale del prodotto: **Massi 1° categoria – Cava di Gorgo a Cerbara**

	<b>EN13383</b> Aggregati per opere di protezione (armourstone)	Unità di Misura
Dimensione dell'aggregato	Gran. Pesanti norm. Categoria B <i>HMB<sub>50/1000</sub></i>	mm
Forma dei granuli	<i>LT<sub>52</sub></i>	
Descrizione petrografica semplificata	Frammenti di rocce sedimentarie prevalentemente calcaree, a tessitura micritica, talora bioclastica, con tracce di selce in liste e noduli e rari inclusi piritizzati.	
Limiti di tolleranza	-	
Massa volumica del granulo*	2690	Kg/m <sup>3</sup>
Assorbimento acqua*	nr	%
Contenuto di Fini	-	% passante 0,063
Qualità dei fini	-	g/Kg
Impurezze organiche	-	
Indice di appiattimento	<i>FINR</i>	FI
Indici di forma	<i>SINR</i>	SI
Resistenza alla frammentazione (los angeles)*	<i>LA<sub>25</sub></i>	
Resistenza all'usura *	<i>MD<sub>E20</sub></i>	
Resistenza a rottura *	<i>CS<sub>80</sub></i>	
Resistenza abrasione superficiale*	nr	
Affinità ai leganti bituminosi*	nr	%
Resistenza allo shock termico*	nr	
Percentuale di superfici frantumate	nr	
Durabilità: reattività alcali silice	nr	
Cloruri	nr	%
Solfati solubili	nr	
Zolfo totale	nr	%
Contenuto di carbonato di calcio	nr	%
Stabilità di volume-ritiro per essiccamento	nr	
Contenuto di contaminanti leggeri	nr	%
Durabilità: resistenza al gelo disgelo*	<i>FTA</i>	
Durabilità: al solfato di magnesio	-	

\* Il valore per determinare tale categoria è stato preso per omogeneità dai prodotti aventi dimensioni granulometriche appropriate

Etichetta del 16/03/2026

Firma



FRANTOIO VALLE FOGLIA S.R.L., VIA LUNGA, 27 - 61025 MONTELABBATE(PU) – Italia

Sito di produzione: Frantoio Valle Foglia – Via Lunga, 27 61025 Montelabbate (PU)

2026

 0925 CPR A f n. 21/2013 Rev. 2  
 DoP n° 26/2026 CPR


 Nome commerciale del prodotto: **Massi 2° categoria – Cava di Gorgo a Cerbara**

	<b>EN13383</b> Aggregati per opere di protezione (armourstone)	Unità di Misura
Dimensione dell'aggregato	Gran. Pesanti norm. Categoria B <i>HMB</i> <sub>1001/3000</sub>	mm
Forma dei granuli	<i>LT</i> <sub>52</sub>	
Descrizione petrografica semplificata	Frammenti di rocce sedimentarie prevalentemente calcaree, a tessitura micritica, talora bioclastica, con tracce di selce in liste e noduli e rari inclusi piritizzati.	
Limiti di tolleranza	-	
Massa volumica del granulo*	2690	Kg/m <sup>3</sup>
Assorbimento acqua*	nr	%
Contenuto di Fini	-	% passante 0,063
Qualità dei fini	-	g/Kg
Impurezze organiche	-	
Indice di appiattimento	<i>FINR</i>	FI
Indici di forma	<i>SINR</i>	SI
Resistenza alla frammentazione (los angeles)*	<i>LA</i> <sub>25</sub>	
Resistenza all'usura *	<i>MD</i> <sub>20</sub>	
Resistenza a rottura *	<i>CS</i> <sub>80</sub>	
Resistenza abrasione superficiale*	nr	
Affinità ai leganti bituminosi*	nr	%
Resistenza allo shock termico*	nr	
Percentuale di superfici frantumate	nr	
Durabilità: reattività alcali silice	nr	
Cloruri	nr	%
Solfati solubili	nr	
Zolfo totale	nr	%
Contenuto di carbonato di calcio	nr	%
Stabilità di volume-ritiro per essiccamento	nr	
Contenuto di contaminanti leggeri	nr	%
Durabilità: resistenza al gelo disgelo*	<i>FTA</i>	
Durabilità: al solfato di magnesio	-	

\* Il valore per determinare tale categoria è stato preso per omogeneità dai prodotti aventi dimensioni granulometriche annunciate

Etichetta del 16/03/2026


Firma





## FRANTOIO VALLE FOGLIA S.R.L.

VIA LUNGA, 27  
61025 MONTELABBATE(PU) - Italia  
P.Iva: 00110860418  
Tel.: 0721 499793 Fax: 0721 490381  
Email: info@frantoiovallefoglia.it



FRANTOIO VALLE FOGLIA S.R.L., VIA LUNGA, 27 - 61025 MONTELABBATE(PU) – Italia

Sito di produzione: Frantoio Valle Foglia – Via Lunga, 27 61025 Montelabbate (PU)

2026

0925 CPR A f n. 21/2013 Rev. 2  
DoP n° 27/2026 CPR

Nome commerciale del prodotto: **Massi 3° categoria – Cava di Gorgo a Cerbara**

	<b>EN13383</b> Aggregati per opere di protezione (armourstone)	Unità di Misura
Dimensione dell'aggregato	Gran. Pesanti norm. Categoria B <i>HMB</i> <sub>3001/7000</sub>	mm
Forma dei granuli	<i>LT</i> <sub>52</sub>	
Descrizione petrografica semplificata	Frammenti di rocce sedimentarie prevalentemente calcaree, a tessitura micritica, talora bioclastica, con tracce di selce in liste e noduli e rari inclusi piritizzati.	
Limiti di tolleranza	-	
Massa volumica del granulo*	2690	Kg/m <sup>3</sup>
Assorbimento acqua*	nr	%
Contenuto di Fini	-	% passante 0,063
Qualità dei fini	-	g/Kg
Impurezze organiche	-	
Indice di appiattimento	<i>FINR</i>	FI
Indici di forma	<i>SINR</i>	SI
Resistenza alla frammentazione (los angeles)*	<i>LA</i> <sub>25</sub>	
Resistenza all'usura *	<i>MD</i> <sub>20</sub>	
Resistenza a rottura *	<i>CS</i> <sub>80</sub>	
Resistenza abrasione superficiale*	nr	
Affinità ai leganti bituminosi*	nr	%
Resistenza allo shock termico*	nr	
Percentuale di superfici frantumate	nr	
Durabilità: reattività alcali silice	nr	
Cloruri	nr	%
Solfati solubili	nr	
Zolfo totale	nr	%
Contenuto di carbonato di calcio	nr	%
Stabilità di volume-ritiro per essiccamento	nr	
Contenuto di contaminanti leggeri	nr	%
Durabilità: resistenza al gelo disgelo*	<i>FTA</i>	
Durabilità: al solfato di magnesio	-	

\* Il valore per determinare tale categoria è stato preso per omogeneità dai prodotti aventi dimensioni granulometriche appropriate

Etichetta del 16/03/2026

Firma