




## FRANTOIO VALLE FOGLIA S.R.L.

VIA LUNGA, 27  
61025 MONTELABBATE(PU) - Italia  
P.Iva: 00110860418  
Tel.: 0721 499793 Fax: 0721 490381  
Email: info@frantoiovallefoglia.it



FRANTOIO VALLE FOGLIA S.R.L., VIA LUNGA, 27 - 61025 MONTELABBATE(PU) – Italia

Sito di produzione: Frantoio Valle Foglia – Via Lunga, 27 61025 Montelabbate (PU)

2026

0925 CPR A a n.51/2007 Rev. 9  
DoP n° 03/2026 CPR

Nome commerciale del prodotto: **Misto 0/20 – Cava di Gorgo a Cerbara**

**EN12620**

**Aggregato per calcestruzzo**

Serie Setacci Utilizzata	Serie base + 2 (PPP)	
Dimensione dell'aggregato	Misto (0/16) G <sub>A90</sub>	mm
Descrizione petrografica semplificata	Frammenti di rocce sedimentarie prevalentemente calcaree, a tessitura micritica, talora bioclastica, con tracce di selce in liste e noduli e rari inclusi piritizzati.	
Limiti di tolleranza	-	
Massa volumica del granulo	2680	Kg/m <sup>3</sup>
Assorbimento acqua	1	%
Indici di forma	S <sub>NR</sub>	SI
Resistenza alla frammentazione (los angeles)*	LA <sub>25</sub>	
Resistenza all'usura *	M <sub>DE15</sub>	
Resistenza alla levigabilità *	npd	
Resistenza abrasione superficiale *	npd	
Durabilità: reattività alcali silice	Categoria Reattività RA <sub>0</sub> Classi Reatt. EP <sub>1</sub> - BM <sub>0.1</sub>	
Cloruri	0.0001	%
Solfati solubili	AS <sub>0.2</sub>	
Zolfo totale	0.05	%
Contenuto di carbonato di calcio	94	%
Contenuto di contaminanti leggeri	Passa	%
Contenuto di Fini	F <sub>11</sub>	% passante 0,063
Qualità dei fini	MB <sub>1.05</sub>	g/Kg
Durabilità: resistenza al gelo *	F1	
Durabilità: al solfato di magnesio	-	

\* Il valore per determinare tale categoria è stato preso per omogeneità dai prodotti aventi dimensioni granulometriche appropriate

Etichetta del 16/03/2026

Firma 