




## FRANTOIO VALLE FOGLIA S.R.L.

VIA LUNGA, 27  
61025 MONTELABBATE(PU) - Italia  
P.Iva: 00110860418  
Tel.: 0721 499793 Fax: 0721 490381  
Email: info@frantoiovallefoglia.it



FRANTOIO VALLE FOGLIA S.R.L., VIA LUNGA, 27 - 61025 MONTELABBATE(PU) - Italia

Sito di produzione: Frantoio Valle Foglia – Via Lunga, 27 61025 Montelabbate (PU)

2026

0925 CPR A e n.85/2007 rev. 9  
DoP n° 69/2026 CPR

Nome commerciale del prodotto: **Pietrisco rosa 40/70**

**EN13242**

**Materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade**

Serie Setacci Utilizzata	Serie base + 1 (PPP)	
Dimensione dell'aggregato	Aggregato Grosso (31,5/63) <b>G<sub>c</sub>80-20</b>	mm
Descrizione petrografica semplificata	Frammenti di rocce sedimentarie prevalentemente calcaree, calcari micritici con tracce di selce	
Limiti di tolleranza	<b>G<sub>TC</sub>20/15</b>	
Massa volumica del granulo	2670	Kg/m <sup>3</sup>
Assorbimento acqua	4	%
Impurezze organiche	ASSENTI	
Indice di appiattimento	<b>FI<sub>20</sub></b>	FI
Indici di forma	<b>SI<sub>20</sub></b>	SI
Resistenza alla frammentazione (los angeles)	<b>LA<sub>30</sub></b>	
Resistenza all'usura	<b>MD<sub>E</sub>50</b>	
Solfati solubili	<b>AS<sub>0,2</sub></b>	
Zolfo totale	<b>S<sub>nr</sub></b>	%
Componenti che alterano la velocità di presa e di indurimento delle miscele legate con leganti idraulici	nr	%
Contenuto di Fini	<b>F<sub>2</sub></b>	% passante 0,063
Qualità dei fini	Conforme (inferiore al 3%)	g/Kg
Durabilità: resistenza al gelo	NPD	
Durabilità: al solfato di magnesio	NPD	

Etichetta del 16/03/2026

Firma 