



FRANTOIO VALLE FOGLIA S.R.L., VIA LUNGA, 27 - 61025 MONTELABBATE(PU) – Italia

Sito di produzione: Frantoio Valle Foglia – Via Lunga, 27 61025 Montelabbate (PU)

2026

 0925 CPR A e n.85/2007 Rev. 9
 DoP n° 09/2026 CPR

 Nome commerciale del prodotto: **Stabilizzato 0/20 di mulino – Cava di Gorgo a Cerbara**
EN13242
Materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade

Serie Setacci Utilizzata	Serie base + 2 (PPP)	
Dimensione dell'aggregato	In Frazione Unica (0/14) G_{A85}	mm
Descrizione petrografica semplificata	Frammenti di rocce sedimentarie prevalentemente calcaree, a tessitura micritica, talora bioclastica, con tracce di selce in liste e noduli e rari inclusi piritizzati.	
Limiti di tolleranza	G_{TANR}	
Massa volumica del granulo	2680	Kg/m ³
Assorbimento acqua	nr	%
Impurezze organiche	ASSENTI	
Indice di appiattimento	F_{NR}	FI
Indici di forma	S_{NR}	SI
Resistenza alla frammentazione (los angeles)*	LA₂₅	
Resistenza all'usura*	M_{DE15}	
Sonnenbrand del basalto	nr	
Solfati solubili	AS_{0,2}	
Zolfo totale	S₁	%
Componenti che alterano la velocità di presa e di indurimento delle miscele legate con leganti idraulici	nr	%
Contenuto di Fini	F₁₂	% passante 0,063
Qualità dei fini	SE₅₉	g/Kg
Durabilità: resistenza al gelo*	F1	
Durabilità: al solfato di magnesio	NPD	

* Il valore per determinare tale categoria è stato preso per omogeneità dai prodotti aventi dimensioni granulometriche appropriate

Etichetta del 16/03/2026

 Firma 