



FRANTOIO VALLE FOGLIA S.R.L., VIA LUNGA, 27 - 61025 MONTELABBATE(PU) – Italia

Sito di produzione: Frantoio Valle Foglia – Via Lunga, 27 61025 Montelabbate (PU)

2026

 0925 CPR A e n.85/2007 Rev. 9  
 DoP n° 10/2026 CPR

 Nome commerciale del prodotto: **Stabilizzato 0/30 di mulino – Cava di Gorgo a Cerbara**
**EN13242**
**Materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade**

Serie Setacci Utilizzata	Serie base + 1 (PPP)	
Dimensione dell'aggregato	In Frazione Unica (0/22.4)	mm
	<b>G<sub>A80</sub></b>	
Descrizione petrografica semplificata	Frammenti di rocce sedimentarie prevalentemente calcaree, a tessitura micritica, talora bioclastica, con tracce di selce in liste e noduli e rari inclusi piritizzati.	
Limiti di tolleranza	<b>G<sub>TANR</sub></b>	
Massa volumica del granulo	2670	Kg/m <sup>3</sup>
Assorbimento acqua	nr	%
Impurezze organiche	ASSENTI	
Indice di appiattimento	<b>F<sub>NR</sub></b>	FI
Indici di forma	<b>S<sub>NR</sub></b>	SI
Resistenza alla frammentazione (los angeles)*	<b>LA<sub>25</sub></b>	
Resistenza all'usura*	<b>M<sub>DE15</sub></b>	
Sonnenbrand del basalto	nr	
Solfati solubili	<b>AS<sub>0,2</sub></b>	
Zolfo totale	<b>S<sub>1</sub></b>	%
Componenti che alterano la velocità di presa e di indurimento delle miscele legate con leganti idraulici	nr	%
Contenuto di Fini	<b>F<sub>12</sub></b>	% passante 0,063
Qualità dei fini	<b>SE<sub>37</sub></b>	g/Kg
Durabilità: resistenza al gelo*	<b>F1</b>	
Durabilità: al solfato di magnesio	NPD	

\* Il valore per determinare tale categoria è stato preso per omogeneità dai prodotti aventi dimensioni granulometriche appropriate

Etichetta del 16/03/2026

 Firma 